

40 H.O.

Modello (colore)	(a) E40DHGL Grafite (b) E40DHSL Bianco
Tipo di motore	E-TEC 2 cilindri in linea a iniezione diretta
Alesaggio x Corsa - mm	91 x 66
Cilindrata - cc	863
Rapporto di trasmissione	2,9:1
Regime ottimale	5500-6000 giri/min
Peso - kg	105
Avviamento	Elettrico
Comandi	Meccanici
Induzione carburante	Iniezione diretta E-TEC con modalità di combustione stratificata a bassi regimi
Uscita alternatore*	81 A totali / 25 A netti dedicati
Guida	A distanza (barra disponibile come accessorio)
Trim	Assetto e inclinazione servoassistiti
Gamma assetto	Da -4° a 16°
Gamma inclinazione	65°
Lunghezza albero - plg.	20
Lubrificazione	Lubrificazione mirata multi-point
Capacità serbatoio dell'olio - litri	1,9
olio raccomandato	olio Evinrude/Johnson XD-100
Carburante raccomandato	87 ottani
Garanzia limitata	3 anni, costante
Conformità delle emissioni	EPA 2013 / 3 STELLE CARB / Unione Europea



NON DISPONIBILE PER LA VENDITA NEL NORD AMERICA.

* 81 A a tensione variabile controllata elettronicamente. Corrente in A calcolata a 13,5 V.
La corrente netta dedicata al caricamento della batteria è 25 A.

EVINRUDE®

